

Desbastadora de diamante

PC5010C

1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹

Para el lijado sin polvo del hormigón

Desbastadora con muela de 125 mm para un rectificado sin polvo del hormigón. Su potente motor de 1.400 W que entrega 10.000 min⁻¹ para operaciones eficientes. Una tapa antipolvo extraíble permite el cepillado a ras de pared. La tecnología SJS II proporciona un mecanismo de accionamiento motorizado para reducir la vibración y aumentar la precisión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	4000 - 9000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14 x 2
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	350 x 231 x 179 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	4,2 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Código EAN 0088381865357

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

143787-2

Tubo de aspiración 28 mm x 1 m



195433-3

Manguera Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1

Manguera Ø 38 mm x 2,5 m



224415-9

Arandela centradora



B-12289

Disco de diamante continuo 125 x



B-12295

Disco de diamante continuo 125 x



D-41458

Disco de diamante ondulado 125 x



D-41464

Disco de diamante ondulado 125 x



OTROS

Despiece

