Atornillador de impacto recto,

TD022DSE

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0 – 2.450 min^{-1}

Atornillador recto de impacto y de alta velocidad

Atornillador recto de impacto de 7,2V. Una herramienta ideal para espacios estrechos e incómodos, equipada con un LED de luz. par de 25 Nm.



7.2V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	7,2 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2450 min^{-1}
Máx. par de aprieta atornillador impacto	25 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M3 - M8
Capacidad del tornillo	M3 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M3 - M6
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	0,55 - 0,56 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Se maneja en posición recta o con empuñadura de pistola.
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- Velocidad variable

Código EAN 0088381833271

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

168435-2
Cartuchera



784244-7
Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.

BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

DC10WA
Cargador Li-ion 7,2 / 10,8V



Accesorios opcionales

168435-2
Cartuchera



784244-7
Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.

OTROS

Despiece