

Atornillador de impacto CXT®

TD110DSAE

12Vmax • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2.600 min⁻¹

Atornillador de impacto para espacios reducidos

Atornillador de impacto con inserción de 1/4" hex. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un alto par de apriete de hasta 110 Nm. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2600 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	110 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	8,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381800600

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5
Gancho para cinturón



821661-1
Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B (2x)
Batería CXT® 2,0 Ah



DC10SB
Cargador de baterías CXT®



Accesorios opcionales

346909-5
Gancho para cinturón



784244-7
Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



821661-1
Maletín PVC



OTROS

Despiece

