

# Atornillador de impacto CXT®

## TD110DZ

12Vmax • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2.600 min<sup>-1</sup>

### Atornillador de impacto para espacios reducidos

Atornillador de impacto con inserción de 1/4" hex. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un alto par de apriete de hasta 110 Nm. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Máx. par de apriete atornillador impacto	110 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	8,0 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

**Código EAN 0088381800570**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5

Gancho para cinturón



784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



## Accesorios opcionales

784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



838312-9

MakPac (1) interior



821549-5

Maletín Makpac (1)



266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



## OTROS

Despiece

