

Atornillador de impacto CXT®

TD111DSAE

12Vmax • 1/4" • 135 Nm • 0 – 3.000 min⁻¹

Atornillador de impacto con motor BL sin escobillas con modo de asistencia y dos ajustes de potencia.

Llave de impacto compacta y ligera con una inserción hexagonal. Inserción de 1/4". Una herramienta compacta con un par de apriete máximo de 135 Nm. dos ajustes de potencia y modo de asistencia para conducir a velocidad ultra baja hasta el inicio del apriete.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 3000 / 1300 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	135 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	0,97 - 1,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	135 x 66 x 210 mm
Nivel de vibración, apriete con impacto	12,0 m/s ²

Código EAN 0088381828932

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad variable
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5
Gancho para cinturón



821661-1
Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1021B (2x)
Batería CXT® 2,0 Ah



DC10SB
Cargador de baterías CXT®



Accesorios opcionales

346909-5
Gancho para cinturón



821661-1
Maletín PVC



OTROS

Despiece

