

# Atornillador de impacto CXT®

## TD111DZ

12Vmax • 1/4" • 135 Nm • 0 – 3.000 min<sup>-1</sup>

Atornillador de impacto con motor BL sin escobillas con modo de asistencia y dos ajustes de potencia.

Llave de impacto compacta y ligera con una inserción hexagonal. Inserción de 1/4". Una herramienta compacta con un par de apriete máximo de 135 Nm. dos ajustes de potencia y modo de asistencia para conducir a velocidad ultra baja hasta el inicio del apriete.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 3000 / 1300 min <sup>-1</sup>
Máx. par de apriete atornillador impacto	135 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1600 / 3900 min <sup>-1</sup>
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	12,0 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad variable
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 008838182888

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346909-5

Gancho para cinturón



784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



## Accesorios opcionales

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346909-5

Gancho para cinturón



784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



821549-5

Maletín Makpac (1)



838312-9

MakPac (1) interior



## OTROS

Despiece

