

Llave de impacto XGT®

TW005GD201

40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 –
3.200 min⁻¹

Llave de impacto con motor BL sin escobillas,
extracompacta y eficiente con cuatro ajustes de potencia

Llave de impacto potente y extracompacta de 144 mm de longitud y 1/2". Su reducido tamaño y peso hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 350 Nm. Cuatro ajustes de potencia. 2 LEDs con funciones de pre-brillo y pos-brillo. dos Baterías de 2,5 Ah y cargador rápido en maletín Makpac.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	16,5 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	1,5 m/s ²
Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Par de desapriete	630 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M20
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M10 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "

Código EAN 0088381727051

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás
- Rotación inversa Modo de parada automática se detiene después de que el perno / tuerca aflojado lo suficiente
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



412393-7

Funda protectora para baterías XGT



821550-0

Maletín Makpac (2)



835R29-3

Plástico interior (2)



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL4025 (2x)

Batería XGT® 2,5 Ah



DC40RA

Cargador rápido de baterías XGT®



Accesorios opcionales

346317-0

Gancho para cinturón



821550-0

Maletín Makpac (2)



835R29-3

Plástico interior (2)



OTROS

Despiece

