

Sierra de cadena en altura XGT®

UA003G

40Vmax • 20 m/s • 30 cm

Potente sierra de altura XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.

La sierra de altura a batería XGT® tiene un motor BL sin escobillas de alta potencia que ofrece la misma o mayor eficiencia de funcionamiento que los modelos de gasolina de 35 cc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	46
Depósito de aceite de cadena	160 ml
Motor sin escobillas	✓
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	$3,1 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Nivel de presión sonora (L_{pA})	90 dB(A)
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	104 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cabezal de sierra de pértiga ligero para acceder fácilmente a la posición de corte deseada
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

