

Sierra de cadena en altura telescópica XGT®

UA004G

40Vmax • 20 m/s • 30 cm

Potente sierra de altura XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.

La sierra de altura telescópica a batería XGT® tiene un motor sin escobillas de alta potencia que ofrece la misma o mayor eficiencia de funcionamiento que los modelos con motor de gasolina de 35 cc



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	46
Depósito de aceite de cadena	160 ml
Motor sin escobillas	✓
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	3,1 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cabezal de sierra de pértiga ligero para acceder fácilmente a la posición de corte deseada
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

