

# Soplador

## UB001C

36V • 70 m/s • 17,6 m<sup>3</sup>/min

Soplador potente y ligero para un uso exigente

Sistema de alta potencia de 36V, base de baterías portátil: hasta cuatro baterías en la espalda del usuario para un funcionamiento continuo prolongado. Cuerpo más ligero. Ofrece un volumen de aire máximo de 17,6 m<sup>3</sup>/min. Velocidad de aire máxima de 70 m/s. Selección de velocidad variable mediante gatillo y palanca de bloqueo.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad sin carga	0 - 21000 / 24000 min <sup>-1</sup>
Max. Velocidad del aire	70 m/s
Volumen de aire	0 - 17,6 m <sup>3</sup> /min
Cable de alimentación	1,1 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	92,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	83,4 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,2 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	9,6 - 11,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	960 - 1060 x 295 x 180 mm
Tensión nominal de la batería	36 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Fuerza de soplado	0 - 20 N
Uso continuo PDC1200	90 / 60 min
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

412758-3

Boquilla telescópica.



---

## ■ OTROS

Despiece

