

Soplador de mochila

UB002C

36V • 76 m/s • 19 m³/min

Soplador de velocidad variable sin batería, motor BL

Alta potencia similar a la del motor de 50 cc de la mochila sopladora, pero con un bajo nivel de ruido durante su funcionamiento. Puede ser utilizado con el paquete de energía portátil PDC1200 solamente. Compatible con Wet Guard/ IPX4.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad sin carga	0 - 22000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	76 m/s
Volumen de aire	0 - 19 m ³ /min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95,5 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	80,9 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	15,9 - 16,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1368 x 694 x 715 mm
Tensión nominal de la batería	36 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Fuerza de soplado	0 - 22 N
Uso continuo PDC1200	78 / 45 min
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La posición de agarre es ajustable hacia delante/atrás y hacia la izquierda/derecha para adaptarse al tamaño del usuario o a su postura de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Boquilla larga telescópica para mayor comodidad del operario
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183P97-1

Set de boquillas de extensión



183P98-9

Boquilla plana



1910M7-9

Juego de tubos adaptadores 104-72



OTROS

Despiece

