

Soplador

UB003C

40V • 0,7 - 24 N • 2,9 - 17,2 m³/min

Soplador a batería alimentado por fuente de alimentación portátil.

Soplador a batería alimentado por fuente de alimentación portátil. Alta potencia mediante la conexión a la fuente PDC1500. El conector ligero con alta resistencia al agua permite trabajar el sistema de la máquina mejora la capacidad de trabajo. Tres modos diferentes de velocidad variable con palanca de control de crucero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad sin carga	4000 - 10600 / 17700 / 22100 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	86 m/s
Volumen de aire	2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m ³ /min
Cable de alimentación	1,1 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82,2 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	11,6 - 13,9 kg
Peso sin cable	2,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	913 - 1013 x 178 x 298 mm
Tensión nominal de la batería	36 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Fuerza de soplado	0,7 - 5 / 15 / 24 N

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ligero y de gran potencia



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

