

Soplador XGT®

UB003G

40Vmax • 0 - 68 m/s • 13,8 m³/min

Potente soplador con función de aspiración, incluso para condiciones climáticas adversas.

Soplador UB003G con función de aspiración. Potente herramienta XGT® con motor sin escobillas, adecuada incluso para condiciones climáticas adversas. Sus dos empuñaduras y el gatillo de velocidad variable permiten un uso cómodo durante largos periodos de trabajo. Batería y cargador se venden por separado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Max. Velocidad del aire	68 m/s
Máx. sellado de succión	33 mbar
Potencia de succión	280 W
Fuerza de soplado	16 N
Volumen de aire	0 - 13,8 m³/min
Capacidad de la bolsa de polvo	50 L
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	30 / 9 min
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86,8 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	1,7 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin	2,0 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Uso como aspirador y soplador
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

