

Sierra de cadena XGT®

UC004GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 35 cm

Sierra de cadena XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.

Sierra de cadena a batería XGT® que proporciona una alta velocidad de cadena para un corte rápido. También cuenta con un interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	24,8 m/s
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión	52
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Código EAN 0088381751827

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

191H02-6 Sierra de cadena, -52, 3/8", 1,1 mm,		191G16-9 Guía de estrella	
419288-5 Funda protectora de la cadena 16" /		782023-7 Llave fija 13 -16	

Accesorios opcionales

165246-6 Barra guía, 14" / 35 cm, 3/8", 1,1 mm		191G16-9 Guía de estrella	
191H02-6 Sierra de cadena, -52, 3/8", 1,1 mm,		419288-5 Funda protectora de la cadena 16" /	
782023-7 Llave fija 13 -16		D-72160 Set de calibrado 4,5 mm Ø	
E-05549 Bolsa sierra de cadena			

OTROS

Despiece 