

Sierra de cadena XGT®

UC025G

40Vmax • 0 - 25,5 m/s • 35 cm

Eficaz sierra de cadena sin escobillas con una alta velocidad de cadena para uso intensivo

Sierra de cadena a batería XGT® 40Vmax. Tiene una excelente combinación de alta eficiencia y diseño ligero. También tiene una excelente capacidad de reinicio y aceleración con gran sensación de tenacidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	25,5 m/s
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Paso de cadena	0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	59
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Motor sin escobillas	✓
Nivel de vibración, corte de madera	3,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Ligero y de gran potencia
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

