

Sierra de cadena XGT®

UC029G

40Vmax • 150 mm • 8,0 m/s

Sierra de poda sin escobillas XGT® para cortar matorrales y ramas.

Sierra de poda sin escobillas 40Vmax XGT® con barra guía de 150 mm para cortar arbustos y ramas pequeñas. Herramienta XPT de alta resistencia al agua con cuerpo ligero. Cambio de cadena y ajuste de tensión sin herramientas, lubricación automática de la cadena, freno eléctrico, empuñadura suave antideslizante y cubiertas de protección garantizan un trabajo seguro y eficaz.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
longitud de la barra de la cadena	150 mm (6")
Paso de cadena	0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	32
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Motor sin escobillas	✓
Nivel de vibración, corte de madera	4,6 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	89 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Lubricación automática de la cadena
- La ventana de visualización del aceite de la cadena permite al operario comprobar fácilmente el nivel de aceite
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

