# Sierra de poda CXT®

# UC100DWA

12V • 8,0 m/s • 10 cm

**Fácil manejo, ligera y compacta sierra de poda**

Sierra de poda compacta para el cuidado del jardín. Nuevo cambio sin herramientas y ajuste de la tensión de la cadena que permite tensar y aflojar la cadena fácilmente. La protección móvil cubre la parte superior de la barra guía y se abre gradualmente a medida que la cadena de la sierra corta las ramas más gruesas. Incluye batería (2,0Ah) y cargador.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Batería CXT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 12 V |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Depósito de aceite de cadena | 55 ml |
| Max. Velocidad de la cadena (sin carga) | 8,0 m/s |
| longitud de la barra de la cadena | 100 mm (4") |
| Paso de cadena | 0,325 " |
| Calibre de la cadena | 0,043 " |
| Calibre de la cadena | 1,1 mm |
| Número de enlaces de transmisión | 26 |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$) | 87 dB(A) |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 76 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3,0 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de madera | 4,8 m/s² |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), | 1,5 m/s² |

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados
- La ventana de visualización del aceite de la cadena permite al operario comprobar fácilmente el nivel de aceite
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Diseño compacto y ligero

## Código EAN 0088381775069

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**1910V6-4**
Cadena

**1910W0-3**
Barra gúia



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

**BL1021B**
Batería CXT® 2,0 Ah

**DC10WD**
Cargador de baterías CXT®

## OTROS

**Despiece**