

# Sierra de cadena eléctrica

## UC4050A

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm

Sierra de cadena con potencia de 2.000 W. Sistema de tuercas anti-pérdida.

Una potente sierra de cadena de 2.000 W con un alto rendimiento de corte. es una gran sierra de uso general para obras y uso doméstico. Barra guía de 16" / 40 cm y velocidad de cadena de 14,5 m/s. Equipada con bomba de aceite regulable y función de arranque suave.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Potencia máxima de salida	2200 W
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	14,5 m/s
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16")
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Cable de alimentación	0,3 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	6,7 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones de producto (L x W x H)	505 x 196 x 220 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Lubricación automática de la cadena
- El gran depósito de aceite con ventana permite al operador comprobar el nivel de aceite de la barra
- El limitador de corriente incorporado ayuda a proteger el motor de quemaduras reduciendo la potencia al motor cuando la sierra está sobrecargada.

Código EAN 0088381660976

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Despiece

