

# Desbrozador XGT®

## UR007G

40Vmax • 0 - 4600 / 5500 / 7000 min<sup>-1</sup>

Potente desbrozador XGT® con mango de bicicleta para diversas aplicaciones.

El UR007G tiene un motor BL sin escobillas y un sistema de 3 velocidades (baja/media/alta). El sistema de rotación inversa permite al operador despejar rápidamente el cabezal/cuchilla de césped y maleza enredados. Función de arranque suave para mayor protección del motor.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Anchura de corte	255 / 305 / 430 mm
Rosca del eje	M10 x 1,25 LH
Tipo de asa	L
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	88,4 - 99,2 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	77 - 82,9 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	0,5 - 2,4 dB(A)
Peso neto del producto	4,5 kg
Peso de la herramienta con batería	5,3 - 6,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1815 x 396 x 266 mm
Diámetro de hilo de nylon	2,0 / 2,4 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- El motor montado en la parte trasera hace que el equilibrio de la herramienta sea similar al de los cortabordes con motor
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación
- Arranque suave para mayor protección del motor
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

122A37-4

Correa al hombro



196129-9

Arnés profesional



198383-1

Cuchilla policut, 255 mm



## ■ OTROS

Despiece

