

# Desbrozador XGT®

## UR012G

40Vmax x2 • 0 – 6.800 / 0 – 5.000 /  
0 – 3.500 min<sup>-1</sup>

Potente desbrozador XGT® 40Vmax x2 con mango de bicicleta para diversas aplicaciones.

El UR012G tiene un motor BL sin escobillas y un sistema de 3 velocidades (baja/media/alta). El sistema de rotación inversa permite al operador despejar rápidamente el cabezal/cuchilla de césped y maleza enredados. Función de arranque suave para mayor protección del motor.



**XGT** 80Vmax **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT**  
40Vmax+40Vmax ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 3500 / 5000 / 6800 min <sup>-1</sup>
Anchura de corte	225 / 255 / 270 / 305 / 480 mm
Rosca del eje	M10 x 1,25 LH
Tipo de asa	U
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	96,2 - 97,7 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	79,9 - 84,3 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	0,6 - 2,1 dB(A)
Peso neto del producto	6,3 kg
Peso de la herramienta con batería	8,0 - 10,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1790 x 680 x 590 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Arranque suave para mayor protección del motor
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

122A37-4

Correa al hombro



---

## ■ OTROS

Despiece

