

Desbrozador XGT®

UR016G

40Vmax, 330 mm, 600 W

Solución sin cable para desbrozar con motor básico de 23 mL

El motor montado en la parte trasera hace que el peso de la herramienta sea similar al de los desbrozadores con motor, lo que permite al usuario levantar fácilmente el cabezal, por ejemplo, para eliminar la maleza de las crestas. El eje de transmisión hueco minimiza el aumento de peso debido al uso de un motor BL montado en la parte trasera.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Anchura de corte	230 / 255 / 330 mm
Rosca del eje	M10 x 1,25 LH
Tipo de asa	U
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82,2 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	1,5 - 3 dB(A)
Peso neto del producto	4,0 kg
Peso de la herramienta con batería	4,7 - 5,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1792 x 625 x 537 mm
Diámetro de hilo de nylon	2,0 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor de marcha atrás para retirar fácilmente los recortes de hierba de la herramienta de corte
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

