

Taladro atornillador LXT®

DDF489Z

18V, 110 Nm, 0 – 1.800 min⁻¹

Taladro a batería profesional para atornillar y taladrar.

Taladro atornillador sin cable para atornillar y taladrar. El eficiente motor sin escobillas garantiza un fuerte par de 73/40Nm. Fuerte par incluso en velocidad rápida gracias a las revoluciones ligeramente reducidas. Un eficaz LED doble ilumina el lugar de trabajo. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	73 / 40 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	110 Nm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	51 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de presión sonora (L _{pA})	77 dB(A)
Peso neto del producto	1,5 kg

Código EAN 0088381775700

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2

Tornillo M4X12



OTROS

Despiece

