

Llave de impacto LXT®

DTW701Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200
min⁻¹

3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponible tanto en los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

Llave de impacto de 1/2" sin escobillas con un par de apriete de hasta 700 Nm. Equipada con una doble luz LED para mayor iluminación, esta herramienta es ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Potencia máxima de salida	430 W
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Par de desapriete	1000 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M24
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto	19,0 m/s ²

Código EAN 0088381723923

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2
Tornillo M4X12



Accesorios opcionales

191667-2
Mango de extensión



821551-8
Maletín Makpac (3)



837645-9
MakPac (3) Interior



413G39-0
Protector



E-12354
Set llaves de vaso, 3 pcs



OTROS

Despiece

