

Lijadora de órbita aleatoria

M9204

240 W • 125 mm

Empuñadura ergonómica en la palma de la mano para un manejo cómodo y eficaz

Lijadora orbital aleatoria con excelente agarre gracias a su estructura equilibrada y empuñaduras de goma. Extracción de polvo en bolsa de papel. Plato de lijado de 125 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	240 W
Golpes por minuto (SPM)	24000 min ⁻¹
Órbitas por minuto	- 12000 min ⁻¹
Diámetro de la almohadilla de lijado	123 mm
Diámetro de plato de lija	125 mm
Diámetro de la órbita de lijado	2,8 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	153 x 123 x 144 mm
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	3,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Diseño compacto y ligero
- Conexión directa a aspiradoras

Código EAN 0088381815475

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

135246-0

Caja para el polvo + bolsa de papel



166101-5

Bolsa para polvo



416064-8

Tobera para bolsa de polvo, BO5010.

Accesorios opcionales

135246-0

Caja para el polvo + bolsa de papel



416064-8

Tobera para bolsa de polvo, BO5010.

OTROS

Despiece

