

DSD180Z

Tensión LXT:

Tensión nominal de la batería: 18V

Impactos por minuto (IPM): 0 - 6000min⁻¹

Longitud de la carrera: 6mm

Capacidad tabiquería seca: 30mm

Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 15mm

Acción orbital:

Nivel de presión sonora (L_{pA}): 82dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,0kg

Nivel de vibración, corte de tableros: 5,0m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 263 x 79 x 291mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25 / 31mm

diámetro de la cuchilla: 55 x 18 x 0,55mm



- Diseño compacto y ligero
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Ajuste de profundidad
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo