

## HS0600

Potencia de entrada absorbida:	2000W
Velocidad sin carga:	4300min <sup>-1</sup>
Max. Profundidad de corte a 90°:	101mm
Max. Profundidad de corte a 45°:	71mm
Max. Profundidad de corte a 50°:	63mm
Diámetro de la cuchilla:	270mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio):	30mm
Cable de alimentación:	2,5m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ):	105dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> ):	97dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso sin cable:	6,9kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	418 x 273 x 324mm
Tensión nominal de la batería:	40V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Potencia máxima de salida:	2600W
Máx. Rango de bisel (Derecha):	0 - 50°
Nivel de vibración, corte de madera:	≤ 2,5m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera:	1,5m/s <sup>2</sup>
Conexión de aspirador Ø entrada / salida:	35 / 43mm



- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo

- Los componentes de magnesio crean sierras ligeras, bien equilibradas y resistentes en la obra
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Ajustes rápidos con una sola mano mediante palancas de gran tamaño recubiertas de goma