

## HS301DZ

Batería CXT:

Tensión nominal de la batería:	12V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Velocidad sin carga:	1500min <sup>-1</sup>
Max. Profundidad de corte a 90°:	25,5mm
Max. Profundidad de corte a 45°:	16,5mm
Máx. Rango de bisel (Derecha):	0 - 45°
Diámetro de la cuchilla:	85mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio):	15mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ):	97dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> ):	86dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con batería:	1,6 - 1,7kg
Nivel de vibración, corte de madera:	≤ 2,5m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera:	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimensiones de producto (L x W x H):	313 x 170 x 155mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida:	25 / 31mm



- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

