

# Atornillador de impacto recto,



## TD022DSE

Tensión nominal de la batería:	7,2V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Velocidad sin carga:	0 - 2450min <sup>-1</sup>
Máx. par de aprieta atornillador impacto:	25Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar:	M3 - M8
Capacidad del tornillo:	M3 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción:	M3 - M6
Impactos por minuto (IPM):	0 - 3000min <sup>-1</sup>
Inserción directa:	1/4"
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ):	96dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> ):	88dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con batería:	0,55 - 0,56kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	282 x 42 x 52mm
Dimensiones, plegable (L x A x A):	227 x 42 x 142mm
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	7,0m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	1,5m/s <sup>2</sup>



- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Se maneja en posición recta o con empuñadura de pistola.
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas

