

## TD110DZ

Batería CXT:

Tensión nominal de la batería:	12V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Velocidad sin carga:	0 - 2600min <sup>-1</sup>
Máx. par de aprieta atornillador impacto:	110Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar:	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM):	0 - 3500min <sup>-1</sup>
Inserción directa:	1/4"
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ):	105dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> ):	97dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con batería:	1,0 - 1,2kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	153 x 66 x 204mm
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	8,0m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	1,5m/s <sup>2</sup>



- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo