

# Llave de impacto CXT®



## TW140DZ

Batería CXT:

Tensión nominal de la batería: 12V

Velocidad sin carga: 0 - 2600min<sup>-1</sup>

Máx. par de aprieta atornillador impacto: 140Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M8 - M16

Impactos por minuto (IPM): 0 - 3200min<sup>-1</sup>

Inserción cuadradillo: 3/8"

Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>): 99dB(A)

Nivel de presión sonora (L<sub>pA</sub>): 91dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,0 - 1,2kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 161 x 66 x 205mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 8,0m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5m/s<sup>2</sup>



- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo